GESSI

## SHOWER G


# 67691



Cerniera sinistra vetro-vetro 90° con alzatata in apertura. DIAMANTATO. Spessore 8-10 mm. Peso massimo della porta 40 kg, larghezza massima 900 mm.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Altezza:** 59 mm
- **Larghezza:** 102 mm
- **Profondità:** 59 mm
- **Peso massimo sostenuto:** 40 kg
- **Angolo di rotazione cerniera:** 90° esterno/interno
- **Angolo di chiusura automatica:** 0 - 30°
- **Regolazione offset zero porta:** +- 3°
- **Larghezza massima anta:** 900 mm
- **Altezza alzata cerniera:** 5 mm
- **Visibilità viti installazione:** Fissaggio nascosto
- **Spessore del vetro:** 8 mm - 10 mm
- **Texture:** Diamantato




## CERTIFICAZIONI

Produzione gestita da un Sistema di Qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015Per ulteriori certificazioni, contattare Gessi S.P.A.

## PRESCRIZIONI TECNICHE

- Per una larghezza del vetro minore di 90 cm ed un peso del vetro minore di 40 kg sono sufficienti 2 cerniere
  Per una larghezza del vetro compreso tra 90 e 100 cm o un peso del vetro compreso tra 40 kg e 50 kg sono necessarie 3 cerniere

## INDICAZIONI PER LA PULIZIA

Pulire solo con un nuovo panno in microfibra e acqua e sapone e asciugare con un panno asciutto. Detergenti, solventi, agenti chimici, spugne abrasive, fili, lana, alcol, ecc., non dovrebbero essere utilizzati in quanto potrebbero danneggiare irrimediabilmente le superfici dei prodotti compromettendone l'estetica e la luminosità.

## ACCESSORI E COMPLEMENTI

Per ulteriori accessori e accessori per il bagno disponibili, consultare la lista prezzi ufficiale di Gessi.

Prodotto, misure e specifiche mostrate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alla lista prezzi attuale per ulteriori informazioni Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it

## CARATTERISTICHE DELLE FINITURE

### CROMO
I prodotti Gessi hanno una finitura Cromata. Questo è un rivestimento di alta qualità composto da un primo strato di nichel, un secondo strato di cromo, un aspetto molto lucido, elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione.

### VERNICIATO
I prodotti Gessi hanno una finitura laccata industriale. Questo rivestimento si ottiene tramite uno speciale processo industriale che prevede la spruzzatura della lacca sul prodotto con un successivo processo di cottura ad alta temperatura. La lacca utilizzata è di altissima qualità e garantisce la massima resistenza e durata. I diversi tipi di lacca dipendono dal tipo di prodotto.

### FINITURE PVD
I prodotti Gessi hanno una finitura PVD. Questo rivestimento è ottenuto tramite il processo PVD (Physical Vapour Deposition), che è un processo di rivestimento all'avanguardia, altamente resistente all'abrasione e alla corrosione. Il processo viene eseguito in una camera a vuoto, dove il materiale da depositare viene riscaldato e vaporizzato, e quindi condensato sul prodotto da rivestire. Il risultato è un film sottile, uniforme e altamente resistente.

### ACCIAIO INOSSIDABILE
I prodotti Gessi hanno una finitura in acciaio inossidabile massiccio. Questa è una finitura di altissima qualità, con un'elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione. La finitura si ottiene tramite un processo di spazzolatura speciale, che conferisce al prodotto un aspetto molto elegante e moderno. La finitura è anche molto facile da pulire e mantenere.

Per ulteriori finiture, contattare Gessi S.P.A.

Prodotto, misure e specifiche mostrate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alla lista prezzi attuale per ulteriori informazioni Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it