Essence 530 AB05 4413

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

CLASSIFICAZIONE

	Standard	Valori Tarkett
Tipologia di prodotto	EN 1307	Pavimenti tessili
Classificazione commerciale	EN 1307	33 Heavy
Classificazione residenziale	EN 1307	23 Traffico intenso
Certificazioni ambientali e di qualità	-	ISO 14001

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Spessore felpa	ISO 1766	2,6 mm
Peso totale	ISO 8543	3900 g/m² (115 oz/yd²)
Peso totale felpa	ISO 2424	500 g/m² (14,7 oz/yd²)
Peso totale rasata	ISO 8543	310 g/m² (9,1 oz/yd²)
Densità felpa	ISO 8543	0,119 g/cm³ (0,0516 lb/in³)
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm² (132108,1 /yd²)
Direzione di posa	-	Mono/Quart/HorzA/VertA
Valore di riflettanza della luce (LRV) (%)	-	9,24
Gauge Rate	-	1/10"
Processo di costruzione	ISO 2424	Stampato
Composizione del filato	ISO 2424	Bouclè
Tipologia di tintura	-	Solution dyed
Supporto primario	ISO 2424	Polyester fleece
Supporto secondario	ISO 2424	B1 ProBase
Filato	ISO 2424	BCF PA6
Spessore totale	ISO 1765	5,50 mm

PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE

	Standard	Valori Tarkett
Contenuto di pentaclorofenolo	-	DL
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0493-CPR-0002-02
Propensione elettrostatica	ISO 6356	Antistatico (≤ 2 kV)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza termica (m²•K/W)	ISO 8302	0,040 m²•K/W
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1

PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett

Essence 530 AB05 4413

	Standard	Valori Tarkett
Luxury rating	EN 1307	LC1
Solidità del colore all'acqua - Cambio di colore	ISO 105-E01	≥ 3-4
Colour fastness to rubbing - Wet cloth	ISO 105-X12	≥ 3
Colour fastness to rubbing - Dry cloth	ISO 105-X12	≥ 3-4
Abbattimento acustico - ΔLw	ISO 10140	24 dB
Assorbimento acustico - αw	ISO 354	0,15
Sedia con rotelle	ISO 4918	Uso intenso
Riscaldamento a pavimento	-	Idoneo (max 27°C)
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 5
Solidità del colore all'acqua - Macchiato	ISO 105-E01	≥ 2-3

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E QUALITÀ DELL'ARIA

	Standard	Valori Tarkett
Cradle to Cradle®	-	Bronze
Senza ftalati	-	Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
EPD	-	Disponibile
CRI Green Label Plus Certification	-	GLP 1726
Made In	-	Europe
Riciclabile	-	Sì – post utilizzo, solo filato, tramite ReStart® (ISO 14021)
Material Health Statement	-	Disponibile
EPD Number	-	S-P-08639
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	7,63 kg CO_2e /m²